

TECHNICKÝ LIST

NERO LTD 25

Použití: sanitární příčky určené pouze do suchého prostředí

Specifikace standardního provedení

Materiál:

- oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 25 mm
- ABS hrany tloušťky 2 mm
- konstrukce ze silnostěnných eloxovaných hliníkových profilů (U profily, „klapačka“, horní profily)

Komponenty:

- 150 mm vysoké stavitelné nožičky z eloxovaného hliníku, lepené k podlaze
- kování klika s WC zámkem z nerezové oceli, s nouzovým otevíráním
- 2x pant z eloxovaného hliníku (možnost samouzavíracího pantu)

Rozměry:

- celková výška 2000 mm (průchozí výška 1975 mm)
- šířka x hloubka dle rozměrů místností (obvykle 900 x 1500 mm), dveře šířky 600 a 700 mm

Barva (skladová):

- bílá RAL 9016
- šedá RAL 7047
- antracitová RAL 7043

Variabilní provedení

Materiál:

- konstrukce z nerezových profilů nebo silnostěnných eloxovaných hliníkových profilů stříkaných dle volitelného dekoru RAL

Komponenty:

- nožičky a panty v nerezovém provedení
- libovolné WC kování dle nabídky výrobců

Rozměry:

- libovolná výška
- atypický rozměr dveří

Barva:

- libovolný dekor dle výrobců plošného materiálu (Kronospan, Egger, Funder Max)

